



FOTON | AUMAN GTL 17 TON



Con el respaldo de:
**AUTOMOTORES
& ANEXOS**

www.fotonecuador.com

**TU NEGOCIO
en MOVIMIENTO**

*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

**FOTON****AUMAN GTL 17 TON**

MOTOR		SUSPENSIÓN		Vidrios eléctricos	•
Marca	Cummins	Delantera	Hojas de resorte en eje rígido/9	Radio MP3 + USB	•
Modelo	ISGe 3-400	Posterior	Hojas de resorte doble/12	Columna de dirección ajustable	•
Tipo	Diesel, turbo intercooler	EJE FRONTAL		Suspensión de aire en el asiento del conductor	•
Cilindrada (CC)	11800	Tipo	Eje rígido	Frenos ABS	•
Potencia máxima (Hp/rpm)	400/1900	Carga nominal (kg)	7000	PARÁMETROS DE MASA TOTAL DEL VEHÍCULO	
Torque máximo (Nm/rpm)	2000/1000	EJE POSTERIOR		Peso bruto vehicular (Kg)	27000
Control de emisiones	Euro III	Tipo	Banjo tipo flotante con cubos reductores	Peso en vacío (Kg)	9850
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch	Carga nominal (kg)	10000x2	Capacidad de carga (Kg)	17150
TRANSMISIÓN		DIRECCIÓN		DIMENSIONES GENERALES	
Marca	Fast	Tipo	Tipo de bola circular, dirección asistida	Distancia entre ejes (mm)	4100 + 1350
Modelo	12JS160T	LLANTAS		Largo total (mm)	8900
No. de marchas	F12/R2	Medidas	12 R22.5	Alto total (mm)	3400
Tracción		Cantidad	10+1	Ancho total (mm)	2490
Tracción		SISTEMA ELÉCTRICO		TANQUE DE COMBUSTIBLE	
EMBRAGUE		Voltaje nominal	24V	Capacidad (Gl) / material	93 Gl / Aluminio
Tipo	Monodisco seco, reforzado	No. Baterías	2		
Diámetro de disco	φ430	Especificaciones baterías	165AH		
FRENOS		CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO			
Freno de servicio	Freno de tambor, full Aire doble circuito + ABS, secador de aire	Calefacción	•		
Freno de parqueo	Con corte de aire	Aire acondicionado	•		
Freno auxiliar	Freno de motor al escape				