



FOTON

AUMARK 3.5 TON



Con el respaldo de:
**AUTOMOTORES
& ANEXOS**

www.fotonecuador.com

**TU NEGOCIO
en MOVIMIENTO**

Fotos referenciadas para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

MOTOR

Modelo	4JB1
Tipo	Diesel, turbointercooler
Cilindrada (CC)	2771
Potencia máxima (Hp/rpm)	109/3200
Torque máximo (Nm/rpm)	280/1700 - 2000
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch

TRANSMISIÓN

Modelo	6T100
No. de marchas	F6/R1
Relaciones	1:6.143 2:3.361 3:1.585 4:1.341 5:1.000 6:0.79 R:5.571
Tracción	4x2

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco, reforzado
------	---------------------------

FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito, secador de aire
Freno de parqueo	Con corte de aire
Freno auxiliar	Freno de motor al escape

SUSPENSIÓN

Delantera	Hojas de resorte en eje rígido/Barra estabilizadora/3+1
Posterior	Hojas de resorte doble/Barra estabilizadora/6+7

EJE FRONTAL

Tipo	Eje rígido
Carga nominal (Kg)	2200

EJE POSTERIOR

Tipo	Banjo, tipo flotante
Carga nominal (kg)	5000

DIRECCIÓN

Tipo	Bolas recirculantes, hidráulicamente asistida
------	---

LLANTAS

Medidas	7.00 R16
Cantidad	6+1

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (Gl)/material	32 Gl/aluminio
-------------------------	----------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	12V
No. Baterías	1
Especificaciones baterías	80 AH

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Calefacción	•
Aire acondicionado	Opcional
Válvula proporcionadora de carga	•
Radio+USB	Opcional
Vidrios eléctricos	•
Bloqueo central	•
Barra estabilizadora delantera	•
Barra estabilizadora posterior	•

PARÁMETROS DE MASA TOTAL DEL VEHÍCULO

Peso bruto vehicular (Kg)	5800
Peso en vacío (Kg)	2300
Capacidad de carga (Kg)	3500

DIMENSIONES GENERALES

Distancia entre ejes (mm)	3360
Largo total (mm)	5995
Alto total (mm)	2270
Ancho total (mm)	2000
Distancia carrozable (mm)	4230