



FOTON



AUMARK S 3.5 TON



Con el respaldo de:



www.fotonecuador.com

TU NEGOCIO
en MOVIMIENTO

Fotos referenciables para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

**FOTON****AUMARK S
3.5 TON****MOTOR**

Marca	CUMMINS
Modelo	ISF 2.8s4148v
Tipo	Diesel, turbointercooler
Cilindrada (CC)	2780
Potencia máxima (Hp/rpm)	148/3200
Torque máximo (Nm/rpm)	360/1800 - 2700
Control de emisiones	Euro IV
Sistema de inyección	Common rail/Bosch

TRANSMISIÓN

Marca	ZF
Modelo	5S400
No. de marchas	F5/R1
Relaciones	1:5.015 2:2.543 3:1.536 4:1 5:0.789 R:4.481
Tracción	4x2

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco, reforzado
------	---------------------------

FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito, secador de aire, ABS + EBD
Freno de parqueo	Con corte de aire
Freno auxiliar	Freno de motor al escape

SUSPENSIÓN

Delantera	Hojas de resorte en eje rígido/ Barra estabilizadora/3
Posterior	Hojas de resorte doble/barra estabilizadora/5+2

EJE FRONTAL

Tipo	Eje rígido
Carga nominal (Kg)	2400

EJE POSTERIOR

Tipo	Banjo, tipo flotante
Carga nominal (kg)	4500

DIRECCIÓN

Tipo	Bolas recirculantes
------	---------------------

LLANTAS

Medidas	205 / 75R17.5
Cantidad	6+1

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (Gl)/material	32 Gl/aluminio
-------------------------	----------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	12V
No. Baterías	1

Especificaciones baterías	120AH
---------------------------	-------

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Calefacción	•
Aire acondicionado	•
Radio USB+SD	•
Vidrios eléctricos	•
Bloqueo central	•
Barra estabilizadora delantera	•
Barra estabilizadora posterior	•

PARÁMETROS DE MASA TOTAL DEL VEHÍCULO

Peso bruto vehicular (Kg)	6000
Peso en vacío (Kg)	2500
Capacidad de carga (Kg)	3500

DIMENSIONES GENERALES

Distancia entre ejes (mm)	3360
Largo total (mm)	5960
Alto total (mm)	2250
Ancho total (mm)	1940
Distancia carrozable (mm)	4315