



FOTON

AUMARK TX 3.5 TON



www.fotonecuador.com

Con el respaldo de:
**AUTOMOTORES
& ANEXOS**

**TU NEGOCIO
EN MOVIMIENTO**

Fotos referenciadas para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.



FOTON

AUMARK TX 3.5 TON

MOTOR

Modelo	4JB1
Tipo	Diésel, turbointercooler
Cilindrada (litros)	2.8
Potencia máxima (Hp/rpm)	109/3200
Torque máximo (Nm/rpm)	280/1700 - 2000
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch

TRANSMISIÓN

Modelo	6T100 (WLY)
No. de marchas	6+1
Relaciones	1:6.143 2:3.361 3:1.585 4:1.341 5:1.000 6:0.79
	R:5.571
Tracción	4x2 doble llanta posterior

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco, reforzado marca VALEO
------	---------------------------------------

FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito, secador de aire WABCO
Freno de parqueo	Bloqueo de aire a las ruedas posteriores
Freno auxiliar	Frenos de motor al escape accionado neumáticamente.

SUSPENSIÓN

Delantera	Hojas de resorte en eje rígido/barra estabilizadora/3+1
Posterior	Hojas de resorte doble/barra estabilizadora/6+7

EJE FRONTAL

Tipo	Eje rígido
Carga nominal (ton)	2.2

EJE POSTERIOR

Tipo	Banjo, tipo flotante
Carga nominal (ton)	5.0

DIRECCIÓN

Reducción de eje posterior	5.4
Tipo	Bolas recirculantes, hidráulicamente asistida

LLANTAS

Medidas	7.00 R16
Cantidad	6+1

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (Gl)/material	32 Gl/aluminio
-------------------------	----------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	12 V
No. Baterías	1
Especificaciones baterías	80 AH

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Calefacción	Si
Aire acondicionado	Opcional
Válvula proporcionadora de carga	Si
Radio+USB	Opcional
Vidrios eléctricos	Si
Bloqueo central	Si
Barra estabilizadora delantera	Si
Barra estabilizadora posterior	Si

DIMENSIONES GENERALES Y PESOS

