

AUMARK 8 TON



FOTON

Call center ☎ 096 405 6666 🌐 www.fotonecuador.com 📱 @fotondelecuador

*Imagen referencial de uso publicitario.

AYASA

AUMARK 8 TON AUMARK



MOTOR

Modelo	Cummins ISF3.8s3168
Tipo	Diesel
Turbo	Turbo Intercooler
Cilindrada (CC)	3760
Potencia máxima (Hp/rpm)	168 / 2600 Rpm
Torque máximo Nm/rpm)	600 Nm / (1300 - 1700) Rpm
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail Bosh



TRANSMISIÓN

Marca	ZF
Modelo	6S600
No. De marchas	F6+R1
Relación final Cono/Corona	5,285
Tracción	4X2



EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco, reforzado
------	---------------------------



FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito + ABS, secador de aire WABCO
Freno de parqueo	Bloqueo de aire a las ruedas posteriores
Freno auxiliar	Freno de motor al escape accionado neumáticamente



LLANTAS

Medidas	9.00/R22.5
Cantidad	6+1
Llanta posterior	Doble



SUSPENSIÓN

Delantera	(9 hojas) Ballestas con amortiguadores
Posterior	(8+6) Ballestas
Barra estabilizadora	Delantera



DIRECCIÓN

Tipo	Asistida Hidraulicamente
------	--------------------------



SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24V
No. de baterías	2
Especificaciones baterías	100AH



PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío (Kg)	3800
Peso bruto vehicular (Kg)	12000
Capacidad de carga (Kg)	8200
Capacidad de carga eje delantero (Kg)	4200
Capacidad de carga eje trasero (Kg)	8300
Capacidad de tanque de combustible (Gal)	53



DIMENSIONES

Largo (mm)	8226
Ancho (mm)	2290
Alto (mm)	2450
Distancia entre ejes (mm)	4700
Largo carrozable (mm)	6078
Radio de giro (mm)	9455



EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado / Calefacción	SI
Radio táctil + Bluetooth + USB + AUX	7"
Cámara de retro + Sensores	SI
Control crucero	SI
Retrovisores eléctricos (calefactados)	SI
Neblineros	SI
Mandos al volante	SI
Volante con ajuste en altura y profundidad	SI
Panel de instrumentos digital	3.5"
Luces delanteras led	SI
Luces automáticas	SI
Regulación de luces de faros	SI
Bloque central de puertas	SI
Elevavidrios eléctricos	SI
Apertura y cierre remoto de ventanas desde control	SI
Apoyabrazos central con portavasos y objetos	SI
Botón de activación PTO	SI
2 puertos USB delanteros	SI
Media litera	SI
Control de potencia y economía del motor (EBP)	SI

APLICACIONES PRINCIPALES:



FURGÓN



PLATAFORMA



CAJÓN



GRÚA



TANQUERO



CANASTILLA




RECOLECTOR



TÉRMICO



VOLQUETA



FOTON