

AUMARK S 6 TON



FOTON

Call center ☎ 096 405 6666 🌐 www.fotonecuador.com 📱 @fotondelecuador

*Imagen referencial de uso publicitario.

AYASA

AUMARK S 6 TON

AUMARK



MOTOR

Modelo	Cummins ISF3.8s3154
Tipo	Diesel
Turbo	Turbo Intercooler
Cilindrada (CC)	3760
Potencia máxima (Hp/rpm)	154 / 2600 Rpm
Torque máximo Nm/rpm)	500 Nm / (1200 - 1900) Rpm
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail Bosh



TRANSMISIÓN

Marca	ZF
Modelo	6S500
No. De marchas	F6+R1
Relación final Cono/Corona	4,3
Tracción	4X2



EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco, reforzado marca VALEO
------	---------------------------------------



FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito + ABS + EBD, Secador de aire WABCO
Freno de parqueo	Bloqueo de aire a las ruedas posteriores
Freno auxiliar	Freno de motor al escape accionado neumáticamente



LLANTAS

Medidas	215/75R17.5
Cantidad	6+1
Llanta posterior	Doble



SUSPENSIÓN

Delantera	(3 hojas) Ballestas con amortiguadores
Posterior	(8+6) Ballestas con amortiguadores
Barra estabilizadora	Delantera y Trasera



DIRECCIÓN

Tipo	Asistida Hidraulicamente
------	--------------------------



SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24V
No. de baterías	2
Especificaciones baterías	100AH



PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío (Kg)	3000
Peso bruto vehicular (Kg)	9000
Capacidad de carga (Kg)	6000
Capacidad de de carga eje delantero (Kg)	3000
Capacidad de carga eje trasero (Kg)	6000
Capacidad de tanque de combustible (Gal)	42



DIMENSIONES

Largo (mm)	6920
Ancho (mm)	2136
Alto (mm)	2260
Distancia entre ejes (mm)	3800
Largo carrozable (mm)	5090
Radio de giro (mm)	7200




EQUIPAMIENTO

Cabina "New Foton S"	SI
Aire acondicionado / Calefacción	SI
Radio táctil + Bluetooth + USB + AUX	7"
Camara de retro + Sensores	SI
Control Crucero	SI
Retrovisores Eléctricos (Calefactados)	SI
Neblineros	SI
Mandos al Volante	SI
Volante con ajuste en altura y profundidad	SI
Panel de instrumentos digital	3.5"
Luces delanteras led	SI
Luces automáticas	SI
Regulación de luces de faros	SI
Bloque central de puertas	SI
Elevavidrios eléctricos	SI
Apertura y cierre remoto de ventanas desde control	SI
Apoyabrazos central con portavasos y objetos	SI
Boton de activación PTO	SI
2 puertos USB Delanteros	SI

APLICACIONES PRINCIPALES:



FURGÓN



PLATAFORMA



CAJÓN



GRÚA



TANQUERO



CANASTILLA



RECOLECTOR



TÉRMICO



VOLQUETA



FOTON