



FOTON

AUMAN 36 TON EST



*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

Síguenos en   fotonecuador.com

Con el respaldo de:
**AUTOMOTORES
& ANEXOS IIIII**

AUMAN 36 TON EST

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISGe3-350
Tipo	6 cilindros - Inyección directa
Cilindrada (CC)	10500
Potencia máxima (Hp/rpm)	350 / 1900
Torque máximo (Nm/rpm)	1800 / 1000-1300
Control de emisiones	Euro 3
Sistema de inyección	Common Rail / Bosh

TRANSMISIÓN

Marca	FAST
Modelo	12JSD180T
No. de marchas	12+2
Relaciones	i1:15.53;i2:12.08;i3:9.39;i4:7.33;i5:5.73;i6:4.46;i7:3.48;i8:2.71;i9:2.1;i10:1.64;i11:1.28;i12:1.0;r1:14.86;r2:3.33
Relación final cono/corona	3.7
Tracción	4x2

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco reforzado
Diámetro de disco (mm)	430

FRENOS

Freno de servicio	Freno de tambor, full aire doble circuito WABCO, secado de aire + ABS + ASR
Freno de parqueo	Actuador de freno de resorte
Freno auxiliar	Freno de motor a las válvulas JACOBS

SUSPENSIÓN

Tipo	Suspensión no independiente de resorte
Delantera	Hojas de resorte plano (2) y barra estabilizadora
Posterior	Hojas de resorte doble (2+3)

EJE FRONTAL

Tipo	Eje rígido
Carga nominal (ton.)	7

EJE POSTERIOR

Modelo	Eje de reducción simple
Carga nominal (ton.)	13T

DIRECCIÓN

Tipo	Dirección asistida hidráulicamente, marca ZF
------	--

LLANTAS

Medidas	315/80R22.5
Cantidad	6+1

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (gls)	119/ Aluminio
-----------------	---------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24V
No. de baterías	2
Especificaciones baterías	165Ah

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


	TECHO BAJO /	TECHO ALTO
Bloqueo central	•	•
Vidrios eléctricos	•	•
Volante regulable	•	•
Embrague de ventilador de aceite Silicona	•	•
Asiento Air Ride	•	•
Sistema de alzado de cabina eléctrico	•	•
Cabina de suspensión neumática completa	•	•
Espejo retrovisor eléctrico	•	•
Radio USB+AUX	•	•
Tacógrafo	•	•
Aire acondicionado	•	•

Deflector de aire	•
Quinta rueda JOST	•
Litera	•
Volante de cuero	•
Asientos de cuero y tela automotriz	•
Mandos al volante	•
Regulador altura de luces	•
Espejos con ajuste eléctrico	•
Sunroof	•
Control crucero	•
Bloqueo diferencial	•

PARÁMETROS DE MASA TOTAL

Peso en vacío (kg)	7085
Capacidad máxima de arrastre real (kg)	28915
Peso bruto combinado real (kg)	36000
Peso bruto combinado homologado en Ecuador (kg)	36000

DIMENSIONES GENERALES Y PESOS



HECHOS CON
COMPONENTES
DE CLASE MUNDIAL



Motor Cummins



CONTROLES



CABINA RENOVADA



FOTON